



## G4000

DC MOTOR

ไฟฟ้าดับใช้งานได้ ทำงานต่อเนื่องไม่ร้อน ความเร็ว 2 ระดับ



PRODUCT OF ITALY



Control Panel ZL37 (G4000)



Dimensions

G2005  
G4000  
G4001



## GATE BARRIER

คุณสมบัติ (FUNCTION & FEATURES)

(G4000, G6000) แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย ออกตัวไม่กระชาก

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ DC 24V ความเร็วช่วงปกติเลือกได้ 3 ระดับ

ความเร็ว ช่วง Slow เลือกได้ 2 ระดับ หยุดอย่างแม่นยำ เมื่อเปิดสุด-ปิดสุด

ด้วยไมโครลิทสวิตช์ ต่อใช้งานแบบแยกสวิตช์ เปิด-หยุด-ปิดได้

มีฟังก์ชันการใช้งานแบบ 2 ตัว ทำงานพร้อมกัน แบบ(Master-Slave)

ขนาดแขนยาวสุดไม่เกิน 4 เมตร และ 6 เมตร



## G6000

ไฟฟ้าดับใช้งานได้ ทำงานต่อเนื่องไม่ร้อน ความเร็ว 2 ระดับ

## Gard 230V 24V

Suited for passage clearances of up to 6.5 m, Gard barriers come in three models depending on the passage.

The G2500 fast opening model is powered by 230V while the G4000 and G6000 models, even in the special AISI 304 inox steel versions, are fitted with a 24V D.C. operator and suited for intensive use.

### Technical features

Type	G2500	G4000 - G40001	G6000 - G60001
Protection rating	IP54	IP54	IP54
Control panel power supply (V)	230 A.C.50/60 Hz	230 A.C.50/60 Hz	230 A.C.50/60 Hz
Motor power supply (V)	230 A.C.50/60 Hz	24 D.C.	24 D.C.
Max power (W)	120	300	300
Current draw (A)	1	15	15
Torque (Nm)	70	200	600
Opening time 90° (s)	2	2 ÷ 6	4 ÷ 8
Duty cycle (%)	30	intensive use	intensive use
Operating temperature (°C)	- 20 ÷ + 55	- 20 ÷ + 55	- 20 ÷ + 55

● 230V A.C

● 24V D.C.